

UHU®

COLA LISTA REPARADORA

COLA REPARADORA EXTRA FUERTE PARA REPARAR EMPAPELADO. LISTA PARA USAR.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cola Reparadora extra fuerte para empapelado, lista para usar, para reparar de forma fácil las zonas sueltas del empapelado. Con pincel adicional de encolado. Apto para todo tipo de empapelados.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para reparar de forma fácil las zonas sueltas del empapelado, como juntas abiertas o esquinas sueltas. Sencilla y limpia en su uso gracias a su exclusiva boquilla de dosificación con dos posiciones, para encolados de esquinas o superficies planas. Apta también para colocar bordes de empapelado decorativos.

CARACTERÍSTICAS

- Listo para usar.
- Extra fuerte.
- Para juntas y esquinas sueltas.
- Envase exclusivo con giro y dosificación: para encolados de esquinas y superficies planas.
- Con pincel adicional de encolado.
- Apto para todo tipo de empapelados.

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: No aplicar si la temperatura es inferior a +10 °C o la humedad relativa es superior al 70 %.

Requisitos de las superficies: Para obtener resultados óptimos la superficie debe ser porosa, sólida y estar limpia, permanentemente seca, lisa y protegida del polvo y la grasa.

APLICACIÓN

Modo de empleo:

1. Limpie la superficie bien de polvo y grasa, séquela y alísela.
2. Retire el tapón del envase. Utilice la boquilla dosificadora para trabajar con precisión sobre juntas abiertas. Gire la boquilla dosificadora medio giro para encolar superficies más grandes, como esquinas sueltas.
3. Aplique abundante Cola Reparadora Cola Lista sobre la pared. Utilice el pincel de encolado para extender de forma uniforme la cola para empapelado y llegar a esquinas difíciles. Deje secar la cola durante 2 horas.
4. Aplique a continuación una fina capa en la parte posterior del empapelado y extienda de forma uniforme con el pincel para encolado.
5. Presione con fuerza el empapelado sobre la superficie y haga desaparecer las posibles burbujas de aire bajo el empapelado con una espátula de empapelado de plástico o un paño seco, frotando desde dentro para fuera.

Manchas/restos: Limpiar las manchas de cola inmediatamente con un paño húmedo. Las manchas secas sobre el empapelado pueden ser limpiadas cuidadosamente con agua caliente después.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química:	Polyacrylate
Color:	Clear
Consistencia:	Líquido
Densidad aprox.:	1,05 g/cm ³
Enjuague con agua:	Sí
Firmeza final después:	24 hours
Lavable:	Sí
Libre de disolventes:	Sí
Soluble en agua:	Sí
Temperatura mínima de aplicación:	10 °C
Tiempo de secado/ endurecimiento aprox.*:	< 1 minute
Transparente:	Yes
Valor pH aprox.:	8,4
Viscosidad:	Medium viscosity

PROPIEDADES FISIOLÓGICAS

Seguro desde el punto de vista fisiológico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

24 meses como mínimo.

Cerrar el envase correctamente y guardarlo en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.